



## 接口标示图







## 产品特点

- 支持LGA1151 6th/7th/8th/9th Intel® Celeron/Pentium/Core™ i3/i5/i7/i9 处理器
- 采用Intel® Q250芯片组,
- 2\* DDR4 DIMM内存插槽,支持双通道最高2400MHz内存,最大支持64GB
- 集成Intel®HD Graphics 核心显卡支持DirectX12.1,OpenGL4.5,支持4K显示 1\* VGA、1\* HDMI
- 2\* Intel ®I210AT干兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE功能
- 1\* 80pin高速座子,包含4\*PCIE信号,1\*VGA信号(搭配VS250-P4小板)
- ITX-VS250具有多种双显示方式,以高性价比低功耗的表现可适用于大多数工业应用场合,可广泛应用于金融终端、工业控制、信息系统和各种终端机市场等行业领域

详细规	格表										
处理器	支持LGA1151 6th/7th/8th/9th Intel® Celeron/Pentium/Core™ i3/i5/i7/i9										
	处理器Note:支持6/7代 95W,8/9代只支持:6核心65W及以下的CPU										
芯片组	采用Intel® Q250芯片组										
内存	2* DDR4 DIMM内存插槽,支持双通道最高2400MHz内存,最大支持64GB										
显示	集成Intel®HD Graphics 核心显卡支持DirectX12.1,OpenGL4.5,支持4K显示										
	1* VGA、1* HDMI										
网络	2* Intel ®I210AT干兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE功能										
存储	2* SATA3.0硬盘接口,传输速度可达6Gbps										
	1* M.2 插槽,支持M.2 2280 NVME PCIE X4 标准SSD										
音频	板载ALC888S 7.1+2声道高保真音频控制器,支持MIC/Line-out										
扩展插槽	1* PCIE3.0 X16插槽										
	1* 80pin高速座子,包含4*PCIE信号,1*VGA信号(搭配VS250-P4小板)										
I/O接口	2* RS232串口,										
	2* USB2.0接口,6* USB3.0接口										
风扇接口	1* 4pin CPU智能风扇接口, 1* 4pin系统风扇接口										
GPIO	支持4路输入输出GPIO功能										
BIOS	64Mb Flash ROM										
看门狗	支持硬件复位功能(256级,0~255秒)										
电源类型	采用ATX 24Pin和4pin电源供电										
操作系统	Windows 10/Windows 11/Linux										
工作温度	-10°C ~ 60°C										
储存温度	-20°C ~ 70°C										
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝										
大寸	170mm x 170mm										

订购信息												
Model	CPU	Southbridge	Memory	VGA	HDMI	LVDS	EDP	LAN	USB	COM	RS485/422	Power
ITY_\/\$250 \/FR·1 0	IGA1151	O250	2* DDR/I	1	1	/	/	2*I210AT	8	2	/	ΔΤΥ

备注:文中所列图片和文字仅代表此产品的部分配置,更多详情请登录研域工控官网或咨询相关业务人员!